

Este equipo se caracteriza por su funcionalidad que se realiza a través del cabrestante de un cable eléctrico de 12 voltios accionado por un control remoto alámbrico. Permitiendo al usuario una mayor flexibilidad y rapidez en los trabajos de izaje y manipulación de carga.

La minigrúa ML 50 es ideal para montarla en pequeños vehículos utilitarios comerciales.



Altura extendida: A, B e C
Comprimento recolhida: E
Capacidade recolhida: 500 Kg

Altura na base: F
Comprimento extendida: D
Capacidade extendida: 100 KG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Capacidad máxima de carga (1050 mm) | 500 kgf/m |
| Capacidad máxima de carga (1350 mm) | 250 kgf/m |
| Capacidad máxima de carga (1550 mm) | 100 kgf/m |
| Alcance vertical máximo | 2100 mm |
| Alcance vertical máximo | 2000 mm |
| Alcance vertical máximo | 1850 mm |
| Peso del equipo | 65 Kg |
| Ángulo de giro | 360° |
| Ángulo de elevación de la pluma | 0° / 30° / 60° |
| Base de montaje | 240 mm x 240 mm |
| Agujeros para fijar | 160mm x 160mm |
| Tornillos para montaje x perforación | m12 x 500 mm |
| Activación | Eléctrico 12 V |

www.dominusguindastes.com.br

CNPJ: 07.360.295/0001-56 Rua: João Rodrigues, 309 - Bairro Piratini CEP: 93 216 000
Sapucaia do Sul - RS Fone: 51 3283 1033 - 9 9922 2223